ViewSonic® VX750 LCD-Display

17"-Multimedia-Design-Display



Design-Statement mit exzellenter Performance

Das 17"-LCD-Display VX750 ist eine erste Wahl für alle, die **ÄSTHETIK UND STYLE** sowie **HERVORRAGENDE TECHNISCHE LEISTUNGSWERTE** kombinieren möchten. In dem eleganten Silbermetallic-Korpus des Modells kommt ein Panel zum Einsatz, das mit seinen hohen Helligkeits- und Kontrastwerten eine gestochen scharfe Darstellungsqualität erzielt. Dank einer **REAKTIONSZEIT VON NUR 16 MILLISEKUNDEN** werden selbst rasante Videos, Spiele oder DVDs flüssig präsentiert. Zwei seitlich integrierte 5-Watt-Lautsprecher liefern den respektablen Sound zum Bild. Analoge wie digitale Signaleingänge ermöglichen zudem mehr Flexibilität und Anschluss-Optionen. Das sowohl für den beruflichen wie privaten Einsatz konzipierte Multimedia-Design-LCD-Display repräsentiert den neusten Stand in puncto LCD-Technologie.

OPTISYNC BEYOND DIGITAL™ Digitale und analoge Eingänge für mehr Anschluss-Optionen

Dank digitaler (DVI) und analoger Eingänge bietet das Modell mehr Kompatibilität und Konfigurationsmöglichkeiten.

Multimedia

Platzsparend: Zwei integrierte 5-Watt-Stereo-Lautsprecher sorgen für einen respektablen Sound.

ClearMotiv™-Technologie: Ultraschnelle 16 ms Reaktionszeit

Aufgrund der sehr schnellen Reaktionszeit von nur 16 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.

Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte

270 cd/m² (typ.) Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 450:1 (typ.) sorgen für brillante, detailreiche Darstellungen.

sRGB-Farbraum

Volle 17" sichtbar

OSD- und Power-Sperre

1 Watt Stromverbrauch im 'Active Off' Modus

Optimale Auflösung: 1.280 x 1.024

Innovatives OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen

Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmmenü vorgenommen werden.

Wandbefestigung möglich (VESA® 100 mm)

PC- und MAC®-kompatibel

TCO´99-konform





ViewSonic® VX750 LCD-Display

17"-Multimedia-Design-Display








17"-MULTIMEDIA-LCD-DISPLAY MIT ON-SCREEN-MENÜ

LCD PANEL	**Typ**	17"-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display (SXGA)
	Anzeigebereich	33,8 cm horizontal x 27,0 cm vertikal, 43,2 cm diagonal
	Optimale Auflösung	1.280 x 1.024
	Kontrastverhältnis	450:1 (typ.)
	Blickwinkel	150° h, 125° v (bei 10:1), 160° h, 145° v (bei 5:1)
	Reaktionszeit	16 ms (typ.)
	Helligkeit	270 cd/m² (typ.)
	Glasoberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	**Analog**	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Digital	DVI-D (TMDS, 100 Ohm)
	Frequenz	F_h: 30-82 kHz, F_V: 50-85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL), Composite, Sync on Green
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible von VGA bis zu 1.280 x 1.024
	Macintosh®[1]	Power Mac™ (bis zu 1.280 x 1.024)
ANSCHLUSS	**Signal**	RGB (15-poliger Mini-D-Sub), DVI-D, abnehmbare Kabel
	Audio-Eingang/Ausgang	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse (line-in)/(line-out)
	Kopfhörer	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse
	Strom	3-poliger Netzstecker
AUDIO	**Lautsprecher**	2 x 5 Watt
	Verstärker	5 Watt bei 1 kHz Klirrfaktor, THD
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 100-240 V (50/60 Hz), Autoswitch
	Leistungsaufnahme	50 Watt (max.)
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Power (Soft), 1, Menü aufwärts, abwärts, 2, (Enter) Eingangswahl, Lautstärke +/-
	OSD	Automatische Bildeinstellung, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl, Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K [default], 5400K, Benutzer RGB), Information (Modus, Modellnummer, Seriennummer, Website), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Auflösungshinweis, OSD-Position, OSD-Timeout, OSD-Hintergrund), Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN (B x H X T in mm)		502 x 405 x 195 (mit Fuß), 502 x 340 x 63 (ohne Fuß)
GEWICHT	**Netto**	5,6 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'99, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (Klasse 2), TÜV S, CE UL, cUL, IC-B, CB-Report, FCC-B, CB, CE, EPA, NOM, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, GOST-R, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, ENERGY, EnergyStar, PCT (BZ02), Taiwan green mark
POWERMANAGEMENT		TCO'99, ENERGY-Standards
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: http://www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

Spezifikationen



ISO 9001



FM 40187

ISO 14001



EMS 40968



ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.



ViewSonic®
See the difference.™

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy Tel: +39 0289 079 340
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. VS VX750-04/04-G